










Výdajné stojany PHM PETROTEC

| TECHNICKÉ ÚDAJE | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| RADA | VI | | | | | | | | PROGRESS |
| POUŽITIE | NEVEREJNÝ VÝDAJ | | VEREJNÝ VÝDAJ | | | | | | |
| TYP | EURO 1000 | EURO 1500 | EURO 1000R | EURO 2000 | EURO 4000B | EURO 4000C | EURO 4500 | EURO 5000 | P 5000 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠPECIFIKÁCIA | | | | | | | | | |
| PRODUKTOV | 1 | 1 alebo 2 | 1 | 1 alebo 2 | 2 | až 4 | až 5 | až 5 | až 5 |
| POČÍTADLO | CI005 | CI005 | CEM03 | CEM03 | CEM03 | CEM03 | CEM03 | CEM03 | eMC |
| SKELET | Pozinkovaná oceľ, dvakrát lakovaná | | | | | | | | |
| STĽPY | Nerezová oceľ (AISI 304) | | | | | | | | |
| PANELY (DVERE) | Hliník; dvakrát lakovaný | | | | | | | | |
| SACIE ČERPADLO | Monoblok s odlučovačom plynov a spätným ventilom | | | | | | | | |
| PRIETOKOMER | Dvojčinný objemový štvorpiestový prietokomer; presnosť ± 0,2 % | | | | | | | | Presnosť ± 0,2 % |
| FILTER | Opakovane použiteľný, ľahko čistiteľný, 100 µm nerezová oceľ | | | | | | | | |
| MOTOR: | Eexd, jedno alebo trojfázový 50/60 Hz s integrovanou tepelnou ochranou | | | | | | | | |
| PROTOKOLY | Petrotec, Pulzný výstup | Petrotec, IFSF-LON, Pulsný výstup, ER3, G, iné | | | | | | | |
| HADICE | ELAFLEX/BALFLEX: 5/8", 3/4" alebo 1" podľa EN1360 | | | | | | | | |
| PIŠTOLE | ELAFLEX: ZVA Slimline Automatic | | | | | | | | |
| TYPY PALIVA | | | | | | | | | |
| | Benzín | | | | | | | | |
| | Nafta | | | | | | | | |
| | Bionafta | | | | | | | | |
| | Zmes-Bionafta | | | | | | | | |
| | Repkový olej | | | | | | | | |
| | Etanol (E 85) | | | | | | | | |
| AdBlue | | AdBlue | | | | | AdBlue | | |
| | | | LPG | | | | LPG | | |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Platobný terminál | |
| | | | | | | | | Multimediálny displej | |
| | | | | | | | | Hlasový modul | |
| Predvolba objemu | | | | | | | | | |
| | Predvolba ceny a objemu | | | | | | | | |
| | Pripojenie k tlakovému systému | | | | | | | | |
| | Prietok 50, 90 alebo 130 l/min (90 a 130 l/min len pre naftu) | | | | | | | | |
| | Prepínač prietoku (50/80 l/min) | | | | | | | | |
| | Jednofázové napájanie | | | | | | | | |
| | Priehľadítka pretekajúceho média | | | | | | | | |
| | Bezpečnostné trhacie spojky | | | | | | | | |
| | Farebné hadice a návleky | | | | | | | | |
| | Zákaznícke farebné prevedenie | | | | | | | | |
| | Interface pre iné zariadenia | | | | | | | | |
| | Možnosť pripojenia satelitu | | | | | | | | |
| | Odsávanie benzínových par (GRVP, Standard, Monitoring) | | | | | | | | |
| | | | | | | CleanAIR VR | | CleanAIR VR | |
| | Pružný nastaviteľ hadice | | | | | | | | |
| | Ohrev elektroniky | | | | | | | | |
| | Základový rám | | | | | | | | |
| | ATC - automatická teplotná kompenzácia | | | | | | | | |
| | Sada pre nízke teploty | | | | | | | | |
| | | | | | | Displ. jedn.cen | | Displ. jedn.cen | |
| | Hlavný bezpečnostný vypínač | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Osvetlenie OPT | |

